



LÁTEX ULTRA PREMIUM ANTI-HONGOS

DESCRIPCIÓN

ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS, es la pintura de primera calidad en la línea de emulsiones de SHERPAINTS. Formulada especialmente para ser aplicada en superficies interiores y exteriores. Sus pigmentos muy resistentes a la luz y su gran contenido de látex acrílico, ofrecen excelente durabilidad, gran resistencia a la intemperie y lavabilidad.

USOS DEL PRODUCTO

La composición especial de ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS, ofrece gran resistencia al crecimiento y propagación de hongos causados por la humedad.

ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS puede ser aplicado en superficies tales como cemento tarrajado, concreto, ladrillo, bloque de cemento, cemento asbesto, yeso, etc.

PROPIEDADES TÍPICAS

Tipo	Resina Acrílica Estirenada
Sólidos en volumen	43 % +/- 2%
Colores	Según carta, acabado mate satinado
Viscosidad (25° c)	105 +/- 5 KU (unidad Krebbs)
Peso por galón	5.25 +/- 0.10 kg/galón
Rendimiento teórico	60 m2 por galón en una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base sellador para muros.
Rendimiento práctico	54 m2 por galón en una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un sustrato de tarrajeo fino y como base sellador para muros. El rendimiento real depende de las condiciones de aplicación y el estado de la superficie
Resistencia a la abrasión	
Húmeda (lavabilidad)	Mayor a 1000 ciclos
Dilución:	Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia.

TIEMPOS DE SECADO, a 25° C y 50 % de humedad relativa*

Al tacto	Max. 1 hora
Repintar	5 horas

* Los tiempos de secado dependen de la temperatura, la humedad relativa y el espesor aplicado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

La superficie a pintar debe estar seca, limpia de polvo, grasa, salitre y otras impurezas. Si se desea repintar con ULTRA PREMIUM LATEX ANTI HONGOS superficies pintadas con esmaltes u otros brillantes, éstas deberán lijarse bien para limpiarlas y eliminarles el brillo.

PAREDES

Las paredes nuevas se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas, para obtener acabados lisos o aporcelanados, aplicar nuestra PASTA MURAL sobre el tarrajeado, así como en agujeros y rajaduras a manera de resane.



MADERA

Para mejores resultados sobre superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de BASE BLANCA PARA MADERA.

HIERRO

Para evitar corrosión y manchas de óxido sobre superficies de hierro, recomendamos aplicar previamente uno o dos manos de nuestro ANTICORROSIVO ALQUIDICO.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

Homogenizar la pintura mediante agitación y usarla tal y como viene en el envase. Diluir lo necesario y aplicar la pintura.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

□ BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

□ PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

□ PISTOLA AIRLESS

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia. Orificio 0.013"-0.015", presión de pintura 2,500-3000 psi.

Para aplicaciones fuera de los rangos normales, consultar con un representante técnico de SHERPAINTS.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

TEMPERATURA AMBIENTE: Mínima: 10°C, máxima: 40° C

TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE: Mínima: 5°C, máxima: 40° C

HUMEDAD RELATIVA: Máxima: 85%

*La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3° C por encima del punto de rocío.

SISTEMAS RECOMENDADOS

PAREDES NUEVAS

1 capa de PASTA MURAL a 10-20 mil secos

1 capa de SELLADOR 2 EN 1 a 3-4 mils secos

1 capa de ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS a 2 mils secos

MADERA

1 capa de BASE BLANCA PARA MADERA a 3-4 mils secos

1 capa de ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS a 2 mils secos

HIERRO

1 capa de ULTRA PREMIUM ANTI HONGOS a 2 mils secos

*Los sistemas detallados solo son una referencia; existen otros sistemas igualmente apropiados.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida útil en almacén es de doce (12) meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).