



PASTA MURAL EMPASTE PARA PAREDES

DESCRIPCIÓN

Es un producto nuevo y mejorado de Sherpaints, elaborado a base de látex Vinil Acrílico, utilizado para alisar y resanar superficies, está finamente molida, se deja aplicar con facilidad y es de lijado suave.

USOS.

Rellena rajaduras, huecos y uniones pequeñas en superficies con tarrajeo, cemento, yeso o en madera. Después de aplicado se obtiene un acabado a porcelanado de toda la superficie.

1. CARACTERÍSTICAS

- VEHICULO
Copolímero Vinil Acrílico.

- SÓLIDOS EN VOLUMEN
50% +/- 2.

- SÓLIDOS EN PESO
69% +/- 2.

- COLOR
Blanco.

- ACABADO
Mate.

- DENSIDAD:
6.50 +/- 0.05 Kg. /Gln.

- FINURA DE DISPERSION
Mínimo 4 (Unidades Hegmann).

- CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)
Para color puro: 13.0 gr. /Lt.

- TIEMPOS DE SECADO

Al Tacto: 1 hora
Lijado y Repintado: 3 a 4 horas.

- NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS
Hasta uniformizar la superficie.

- RENDIMIENTOS
Aproximadamente 12 m² por galón aplicado a 0.5 mm. De espesor sobre cemento tarrajeado nuevo. Este rendimiento cambia en función del espesor que se aplica y de la porosidad de la superficie.

- DILUCIÓN
Ninguna. Utilice tal como viene. En caso necesario, mezcla con un poco de agua limpia hasta obtener la consistencia deseada.

- TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).



2. PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

▪ Superficies nuevas

Se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas, eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua # 80 aplicar Sellador 2 en 1 dejar secar y luego aplicar la Pasta Mural hasta obtener una superficie totalmente lisa y uniforme.

▪ Superficies con pequeñas imperfecciones

Eliminar polvo, grasa, u otro contaminante. Resanar con Pasta Mural. Para obtener acabados lisos o aporcelanados después del Sellador 2 en 1 aplicar Pasta Mural dejar secar y finalmente aplicar Latex Ultra Premium de acabado mate.

3. CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:
Mínima: 5°C
Máxima: 40°C

- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:
Mínima: 5°C
Máxima: 35°C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.

- HUMEDAD RELATIVA:
Mínima: 10%
Máxima: 85%

4. FORMA DE APLICACIÓN

Plancha o Espátula ancha, luego del secado de la Pasta Mural, lijar la película hasta obtener una superficie lisa y uniforme.

5. BASES RECOMENDADAS EN CASO DE PAREDES NUEVAS

- Sellador 2 en 1.

Cualquier consulta adicional contactarse con Nuestro Departamento de Servicio Técnico