



SATINADO DURAVINIL

DESCRIPCIÓN

Pintura de calidad formulada por SHERPAINTS, elaborado a base de Látex Acrílico y pigmentos de alta calidad, los que otorgan excelente resistencia a la intemperie, durabilidad y lavabilidad, lográndose un acabado satinado. Recomendado para el pintado de ambientes interiores y exteriores.

USOS.

Satinado Duravinil puede ser aplicado sobre paredes tarrajeadas, yeso, concreto, ladrillos, madera y metales, debidamente preparadas.

CARACTERÍSTICAS

- **VEHICULO**
Co polímero Acrílico.
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN**
48% +/-2%.
- **SÓLIDOS EN PESO**
45% +/- 2, puede variar según el color.
- **COLOR**
Según carta de colores.
- **ACABADO**
Satinado.
- **DENSIDAD**
4.74 +/- 0.05 Kg. /Gln.
- **VISCOSIDAD (25° C)**
100 +/-5 KU (Unidades Krebbs).
- **FINURA DE DISPERSIÓN**
Mínimo 4 (Unidades Hegmann).
- **CONTENIDO DE VOLATILES (VOC)**
Para color puro: 13gr./Lt.
- **RESISTENCIA A LA ABRASIÓN HUMEDA (LAVABILIDAD)**
Mayor de 1000 ciclos.
Lavable después de 3 semanas de aplicado.
- **TIEMPOS DE SECADO**
Al tacto: Máximo 1 hora.
Repintar: 5 horas.
- **NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS**
En superficies nuevas 2 (dos).
- **RENDIMIENTOS**
40 m2/gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un substrato de tarrajeo fino y como base Sellador 2 en 1 sin considerar perdidas por aplicación y trasegado del producto.
35 m2/gln a una mano (o por capa), considerando la aplicación sobre un substrato de tarrajeo fino y como base Sellador 2 en 1 considerando 10% de pérdidas.
- **DILUCIÓN**
Normalmente con un 25% en volumen de agua limpia.



- TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

- PAREDES

Superficies Nuevas:

Se deberán dejar secar de 3 a 5 semanas antes de ser pintadas, eliminar residuos del tarrajeo usando lija al agua # 80 aplicar Sellador 2 en 1 dejar secar y aplicar Satinado Duravinil.

Para obtener acabados lisos o aporcelanados después del Sellador aplicar Pasta Mural dejar secar y aplicar Satinado Duravinil.

Superficies con Pintura:

Eliminar todo tipo de pintura antigua mal adherida, lijar la superficie usando lija al agua # 120 aplicar de una a dos manos de Sellador Transparente y finalmente aplicar Satinado Duravinil.

- MADERA

Para mejores resultados sobre superficies de madera nueva, recomendamos aplicar primero, una capa de Base Blanca para Madera.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:

Mínima: 5°C

Máxima: 40°C

- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:

Mínima: 5°C

Máxima: 35°C

La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.

- HUMEDAD RELATIVA:

Mínima: 10%

Máxima: 85%

FORMA DE APLICACIÓN

- BROCHA O RODILLO

Diluir hasta 25% en volumen con agua limpia.

- PISTOLA CONVENCIONAL

Diluir hasta 35% en volumen con agua limpia.

BASES RECOMENDADAS EN CASO DE PAREDES NUEVAS

- Sellador 2 en 1
- Pasta Mural

Cualquier consulta adicional contactarse con Nuestro Departamento de Servicio Técnico