



SELLADOR TRANSPARENTE

DESCRIPCIÓN.

Es un producto elaborado a base de Látex Vinil Acrílico, por su alta concentración de látex tiene la propiedad de fijar y dar firmeza nuevamente a las pinturas que estén sueltas y tizadas (con polvillo suelto). Sella los poros de la superficie e incrementa el rendimiento de los acabados.

USOS.

Recomendado para sellar superficies previamente pintadas antes de aplicar el acabado final.

CARACTERÍSTICAS

- VEHICULO
Copolímero Vinil Acrílico
- SÓLIDOS EN VOLUMEN
11% +/- 2
- SÓLIDOS EN PESO
12% +/- 2
- COLOR
Transparente
- ACABADO
Satinado
- DENSIDAD
3.85 +/- 0.05 Kg. /Gln.
- TIEMPOS DE SECADO
Al Tacto: 1/2 hora
Repintado: 4 horas
- NUMERO DE MANOS RECOMENDADOS
De 1 a 2 manos.
- RENDIMIENTOS
30 m²/gln. En paredes empastadas o ya pintadas. Este rendimiento cambia en función del espesor que se aplica y de la porosidad de la superficie.
- DILUCIÓN
Para paredes ya pintadas o empastadas 100% con agua limpia (1 gln. de sellador con 1 gln. de agua).
- TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses sin abrir ni mezclar, en ambiente fresco y ventilado (25° C).

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

El Sellador Transparente de Sherpaints, se aplica sobre superficies con pintura antigua bien adherida y sobre imprimantes de baja calidad o muy tizosas, para recubrirse posteriormente con cualquiera de las pinturas de acabado de Sherpaints.

CONDICIONES AMBIENTALES DE APLICACIÓN

- TEMPERATURA AMBIENTE:
Mínima: 5°C
Máxima: 40°C
- TEMPERATURA DE LA SUPERFICIE:
Mínima: 5°C
Máxima: 35°C
La temperatura de la superficie deberá estar como mínimo 3°C por encima de la temperatura del punto de rocío.
- HUMEDAD RELATIVA:
Mínima: 10%
Máxima: 85%

FORMA DE APLICACIÓN

Brocha, Rodillo o Pistola Convencional

ACABADOS RECOMENDADOS

- Latex Duratex
- Latex Satinado Duravinil
- Latex Ultra premium
- Latex Ultracret Elastomerico

Cualquier consulta adicional contactarse con Nuestro Departamento de Servicio Técnico.