



SHERLIT

TEMPLE FINO

DESCRIPCIÓN

Es un producto de alta calidad elaborado a base de resina acrílica esterificada y cargas seleccionadas que brindan un acabado fino, uniforme y de gran adherencia. Su formulación permite obtener superficies lisas y duraderas, evitando el descascaramiento y garantizando un acabado profesional en interiores.

USO

Por sus excelentes propiedades adherentes, es utilizado en el pintado de superficies interiores, paredes y cielos rasos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aspecto	Pastoso
Color	Blanco
Componente activo	Resina Látex Esterificada
Sólidos en volumen	48% $\pm$ 2%
Número de capas	Una o dos
Rendimiento teórico	4-5 m ² /kg
Secado al tacto	2 horas
Repintado	8 horas
Presentación	Bolsa x 5 kg o 25 kg
Diluyente	Agua potable

ALMACENAMIENTO

Los envases deben almacenarse sobre una parihuela o sobre cartones en ambiente fresco y seco. Evitar exposición a temperaturas mayores de 45°C o inferiores a 5°C. No permitir el contacto del producto con agua durante el almacenamiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Esperar 30 días después del tarrajeo antes de aplicar el producto. Eliminar residuos del tarrajeo con lija #80. Luego, aplicar SHERLIT SHERPAINTS. En paredes previamente pintadas, remover la pintura descascarada con espátula y lavar la superficie con agua y jabón. Si la pared presenta manchas de moho, lavar con cloro, enjuagar y dejar secar completamente antes de aplicar.



SHERLIT

TEMPLE FINO

MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Imprimación: Brocha o rodillo.
- Pasta Gruesa: Plancha de empaste o llana de acero.

1. La superficie a pintar debe estar libre de sales, suciedad, grasa, aceite o pintura suelta.
2. Verter la pintura en un recipiente limpio.
3. Agregar agua potable hasta lograr la consistencia adecuada.
4. Aplicar una capa delgada y uniforme sin sobrecargar la superficie.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso inadecuado del producto puede ser nocivo para la salud. Durante la aplicación, se recomienda trabajar en ambientes ventilados, evitar el contacto directo con la piel y los ojos, y usar guantes y lentes de seguridad. En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y acudir al médico.

Departamento de Servicio Técnico – SHERPAINTS S.A.C.

Color que resalta, color que distingue.